



Caractéristiques Bright Choice  
Downlight LED UltraSlim 24W 1950lm  
110D - 840 Blanc Froid | 295mm -  
Diamètre 280mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245192                                                                            |
| EAN                          | 8719157041904                                                                     |
| Marque                       | Bright Choice                                                                     |
| Nom du fabricant             | White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Garantie Totale              | 2 ans                                                                             |
| Étiquette énergétique        | F                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Inclinable                        | Non              |
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 80               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Options de couleur             | Couleur unique |
| Facteur de puissance           | >0.70          |
| Profondeur d'Installation (mm) | 11             |
| UGR                            | < 22           |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 280        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boitier            | Blanc      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 11  |
| Diamètre (mm) | 300 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|