



Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15W  
1860lm 60D - 830/840 CCT | 175mm - Zaagmaat  
150mm - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251735                                                                           |
| EAN              | 8719157054928                                                                    |
| Merk             | Noxion                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15W 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm DALI |
| Garantie         | 6 jaar                                                                           |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                           |

## Technische Informatie

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Kantelbaar            | Nee                          |
| Technologie           | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                      |
| Dimbaar               | Dimbaar met Dali             |
| Lumen per watt        | 128                          |
| Gradenbundel (graden) | 60                           |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur            | Wit                          |
| Kleurinstelling       | CCT                          |
| Powerfactor           | >0.90                        |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Afwerking Reflector | White |
|---------------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Zaagmaat (mm) | 150 |
|---------------|-----|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 2-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 108 |
|-------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|