



**Caractéristiques Philips FlexBlend**  
**Panneau LED RC340B 30W 940 4200lm**  
**Blanc Froid – avec Détecteur**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 243180                                   |
| EAN                          | 8719514708310                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                    |
| Étiquette énergétique        | C                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 140                |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Indice de Protection              | IP54               |
| Protection Impacts                | IK02               |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Facteur de puissance   | >0.90                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| UGR                           | < 19               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40         |
| Eclairage de Secours          | Non                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Logement                      | Acier              |
| Couleur du boîtier            | Blanc              |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1197     |
| Largeur (mm)              | 297      |
| Hauteur (mm)              | 60       |

## Informations du capteur

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de capteur | Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|----------------------------|