



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 9-15W 1080-1860lm 60D -  
830/840 CCT | 175mm - Zaagmaat  
150mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248324                                                                               |
| EAN              | 8719157046381                                                                        |
| Merk             | Noxion                                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm |
| Garantie         | 6 jaar                                                                               |
| Energielabel     | D                                                                                    |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                               |

## Technische Informatie

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Kantelbaar            | Nee                          |
| Technologie           | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                      |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar            |
| Lumen per watt        | 128                          |
| Gradenbundel (graden) | 60                           |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur            | Wit                          |
| Kleurinstelling       | CCT                          |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Powerfactor             | >0.90                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Afwerking Reflector     | White                |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 150                            |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|